

INFORME Nº / REPORT Nº 1

00008608

Fecha 24/03/2017

MUESTRA / SAMPLE: NARVONA GRIS PW

ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL / DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY

FORMATO NOMINAL	Porcelanico 60x60	(mm)
FORMATO REAL	Porcelanico 60x60	ESPESOR 10

ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORTION

<0.1%

ISO 10545-4 RESITENCIA A LA FLEXION / BENDING STRENGTH

52

(N/mm²)

FUERZA ROTURA / BREAKING STRENGTH

2690

ISO 10545-7 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / RESISTANCE TO ABRASIÓN

PEI IV

ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL / LINEAR THERMAL EXPANSION

<9x10⁻⁶)

(°C⁻¹)

ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK

Resiste

ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE

Resiste

ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE

Resiste

ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA / DOMESTIC CLEANING PRODUCTS

GA

SALES PARA PISCINA / SWIMMING POOL SALT

GA

ÁCIDOS Y BASES BAJA CONCENTRACIÓN / ÁCIDS AND BASES LOW CONCENTRATION

GLA

ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS / STAIN RESISTANCE

Mínimo Clase 3

EN 101:1991 DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL SEGÚN MOHS

MOHS 4

SCRATCH HARDSNESS ACCORDING TO MOHS

UNE ENV 12633:2003 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE

Clase 1



Marcelino Gallén
RESPONSABLE DE LABORATORIO