



Producator: **STIEBEL ELTRON Germania**

Convector electric

Model: CNS 50-300 TREND

Cod Romstal: 81CE0503, 81CE0753, 81CE1003,
81CE1503, 81CE2003, 81CE2503, 81CE3003



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / mai 2018

Convector electric de perete

Cateodata nu este suficient spatiul – chiar si pentru un convector electric. Din acest motiv, convectorul electric de perete CNS Trend este foarte suplu. Cu o adancime de numai 10 cm, confera totusi nivele de confort termice excelente. CNS Trend combina prezenta discreta in ambient cu furnizarea eficienta a caldurii confortabile. Functiile de confort a controllerului integral, cum ar fi timerul de 7 zile, protectia antiinghet si detectarea ferestrei deschise, permit punerea in valoare a randamentului si parametrilor de inalt nivel calitativ ai convectorului electric de perete.

Principalii parametri


Convector electric de perete – ideal ca sursa suplimentara de incalzire sau pentru incalzirea in sezoanele intermediare primavara / toamna
Putere de incalzire 750 W
Incalzire uniforma si silentioasa
Carcasa metalica si design suplu slimline
Control cu display LCD retroiluminat
Timer de 7 zile, protectie la inghet si detectare la deschiderea ferestrei
Unitate de control cu functie de autoinvatare: Calculare automata a timpului de preincalzire in regimul timer
Comutator ON/OFF si protectie la supraincalzire



Tip	CNS 50 TREND	CNS 75 TREND	CNS 100 TREND
Cod componenta	236524	236525	236526
Putere electrica	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Inaltime	450 mm	450 mm	450 mm
Adancime	100 mm	100 mm	100 mm
Latime	348 mm	426 mm	426 mm

Date tehnice

Alimentare electrica	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frecventa	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Tensiune nominala	~230 V	~230 V	~230 V
Curent nominal	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Masa	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg
Culoare	alb alpin	alb alpin	alb alpin
Domeniul de setare	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Grad de protectie	IP24	IP24	IP24
Clasa de protectie	I	I	I



Tip	CNS 150 TREND	CNS 200 TREND	CNS 250 TREND
Cod componenta	236527	236528	236529
Putere electrica	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Inaltime	450 mm	450 mm	450 mm
Adancime	100 mm	100 mm	100 mm
Latime	582 mm	738 mm	894 mm
Date tehnice			
Alimentare electrica	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frecventa	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Tensiune nominala	~230 V	~230 V	~230 V
Curent nominal	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Masa	6 kg	7,7 kg	9,2 kg
Culoare	alb alpin	alb alpin	alb alpin
Domeniul de setare	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Grad de protectie	IP24	IP24	IP24
Clasa de protectie	I	I	I

Date tehnice

Alimentare electrica	1/N/PE ~ 230 V
Frecventa	50/- Hz
Tensiune nominala	~230 V
Curent nominal	13,0 A
Masa	10,9 kg
Culoare	alpine white
Domeniul de setare	5-30 °C
Grad de protectie	IP24
Clasa de protectie	I

Adancime incluzand consolele de fixare la perete 22 mm

Colectivul de elaborare a cartii tehnice:

Traducere: **Iuliana BELEGANTE**
Tehnoredactare: **Iuliana BELEGANTE**

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB501000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

