

STABILE

La Canna Fumaria

Scheda Tecnica STABILE NX



Denominazione	STABILE NX			
Descrizione	Condotto e canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L verniciato nero alta temperatura			
Norme di riferimento	EN 1856-2:2009	Condotto e canale da fumo rigido monoparete		
Designazione EN 1856-2: 2009	Canale da fumo:			
	Con guarnizione: T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O (50) M	Senza guarnizione: T600 - N1 - W - V2 - L50040 - G (700) M		
	Condotto fumi:			
	Con guarnizione: T200 - N1 - W - V2 - L50040 - O	Senza guarnizione: T600 - N1 - W - V2 - L50040 - G		
Dati dimensionali	Range diametri disponibili	80 mm	100 mm	120 mm
	Spessore minimo dichiarato	0,4 mm (040)	0,4 mm (040)	0,4 mm (040)
Materiale	(L50) Acciaio inox AISI 316L (austenitico a basso tenore di carbonio) finitura 2B - opaca			
Guarnizione di tenuta	Tipo: A tre labbri in silicone Colore: NERO Norma di riferimento: EN 14241-1: 2013 Designazione: T200 - W2 - K2 - LE			
Dati prestazionali	Con guarnizione:		Senza guarnizione:	
	Temperatura d'esercizio a regime continuo	200°C (T200)	600°C (T600)	
Classe di pressione	200 Pa (P1)	40 Pa (N1)		
Resistenza alla corrosione	SI (V2)	SI (V2)		
Resistenza all'incendio da fuliggine	NO (O)	SI (G)		
Distanza tra i supporti	1.0 mt tra un supporto murale e l'altro			
Massima altezza raggiungibile (con fattore di sicurezza al carico pari a 4)	Ø80 50 Metri	Ø100 40 Metri	Ø120 30 Metri	
Massima inclinazione orizzontale	≤ 90°			
Combustibili ammessi	Pellet - Gas convenzionale			
Verniciatura	Ad alta resistenza, T600 - Finitura nero opaco			

Certificazioni

Versione 2016

Certifications

- 1) Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica
Nr. **0407-CPR-1098 (IG - 184 - 2015) - EN 1856-2:2009**
- 2) Dichiarazione di prestazione N.30-DoP-01.07.2013
- 3) Rapporti di prova dei test eseguiti presso Istituto Giordano S.p.A. - Bellaria
- 4) Assicurazione per responsabilità civile sui prodotti (RCP + RCTO) stipulata con ALLIANZ Nr. **75867477**
- 5) Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente

